

Standard Response - Dry Pendant - MX5 DSP

Réponse Standard - Pendant Sec - MX5 DSP

Ansprechempfindlichkeit Standard - Hängender Trockensprinkler - MX5 DSP



Approvals Approbations Zulassungen	
Sprinkler Wrenches Clés pour sprinkleurs Sprinklerschlüssel	848842
Material (Sprinkler) Matériau (Sprinkleur) Werkstoff (Sprinkler)	Chromed Brass Laiton chromé Messing verchromt
Maximum Working Pressure Pression de service maximum Maximaler Betriebsdruck	12.5 bar
Minimum Release Pressure Pression d'activation minimal Minimaler Auslösedruck	0.35 bar
Maximum Coverage Area Couverture maximale Maximale Schutzfläche	12 ² m
Weight (kg.) Poids (kg.) Gewicht (kg.)	0.3 (32 mm) - 2.6 (12000 mm)

Thread Filetage Gewinde	K-Factor Facteur K K-Faktor	Temperatur (°C) Température (°C) Temperatur (°C)	Part Number Référence Artikelnummer	Length (mm) Longueur (mm) Länge (mm)
1" BSP	80	68	843983*	32
			843984	50
			843985	70
			843986	90
			843987	200
			843988	300
			843989	400
			843990	500
			843991	600
			843992	800
			843993	1000
			843994	1200

* Dry sprinkler L=32 can not be used with escutcheon "F" - Sprinkleur sec L = 32 ne peut pas être utilisé avec rosace "F" - Trockensprinkler L=32 kann nicht mit Rosette "F" verwendet werden