

Datenblatt
Maschinenleuchte Serie 34
Art.Nr. 341820-15-V2

Bauart	
Rohrleuchte	robuste Ausführung
Materialspezifikation	
Schutzrohr	Schutzrohr aus CAB (Cellulose Aceto Butyrat) klar
2-teilige Verschraubung	Polybutylenterephthalat (PBT) natur
Angaben Leuchtmittel	
	Wechselbares Markenleuchtmittel (T5) T26 /840 1x18W
	Lichtleistung 1350 Lumen
	Lichtfarbe weiss 4000K
Angaben KVG	
	EVG (HF-Elektronik m. E-Sicherung) 50-60Hz mit EOL (End of life)
	220-240 Volt
	Systemleistung 18,3W
Umgebungstemperatur	
Einsatztemperaturen	-10 ...+35
Schutzart / Schutzklasse	
Schutzart	IP 65 (IP67 mit Abdichtungsmanschette als Zubehör erhältlich)
Schutzklasse	I
Sonstiges	
	Zwei Kunststoffhalterungen (andere Varianten auf Anfrage)
Maße / Gewicht / VPE	
Länge x Durchmesser	970mm x 67mm
Leuchtfläche	590mm
Gewicht	1,4Kg
Verpackungseinheit	1 Stück / 4 Stück
Ursprungsland	
	Deutschland
Prüfzeichen / Zertifikate	

