

Informations principales

Nom du produit

ABYSSE 118 C

Référence

Réf : 31113310


Description

Corps en polyester compressé de couleur grise RAL 7035 armé de fibres de verre. Vasque en polycarbonate injecté avec prismes longitudinaux internes et surface extérieur lisse. Joint d'étanchéité coulé en polyuréthane à cellules fermées garantissant une parfaite étanchéité dans le temps. Platine interne en tôle d'acier laqué blanc supportant l'appareillage, avec fixation rapide par un système CLICK IN en acier inox. Clips de fermeture imperdables en inox sauf ABYSSE ECO. Fermeture rapide et facile mais nécessitent un tournevis pour l'ouverture. Entrée de câbles latérales par passe fils pour câbles de 8 à 12 mm de diamètre.

Application

Halls industriels, parkings souterrains, auvents, caves, passages souterrains, piscines, menuiseries, zones de stockage, aires de louage, ateliers. Ambiances agressives : pour toutes utilisations dans des conditions particulièrement difficiles comme industries pétrochimiques, fromagères ou tous locaux nettoyés aux détergents, il est recommandé de nous consulter afin de prendre toutes les précautions nécessaires à l'emploi.

Images et schémas



Caractéristiques du produit

Culot

G13

Rendements normalisés

0,62H+0,09T

Poids (Kg)

1,5

Type de la source

T8

Longueur

665mm

Largeur

84mm

Lampes W

1x18

Unité de vente

Pièce

Hauteur

98mm

Entraxe de fixation

400mm

Pictogrammes

CL1

IP65

850°

IK08



CE

