

Scheuersaugmaschine

Nilfisk BA 551 CD

Die Nilfisk BA 551 CD batteriebetriebene Scheuersaugmaschine ist ideal für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe, zum Beispiel in Supermärkten und öffentlichen Gebäuden geeignet. Die kompakte Bauweise der Maschine ermöglicht ein einfaches Manövrieren auch bei Platzmangel. Die Maschine ist mit einem Walzenbürstendeck ausgestattet und kann optional mit unserem automatischen Reinigungsmittel-Dosierungssystem Ecoflex™ ausgestattet werden. Sie bietet Ihnen ein Höchstmaß an flexibler und hygienischer Reinigung. Die separate Aufbewahrung von Frischwasser und Chemie entspricht dem HACCP-Konzept. Eine vollständige Reinigung wird durch die Form des Schmutzwassertanks ermöglicht. Das versetzte Bürstendeck ermöglicht randnahe Reinigung.



ecoflex™
(optional)

Technische Daten		
Breite gereinigte Fläche	(mm)	510
Breite Saugleiste	(mm)	760
Flächenleistung theor./prakt.	(m²/h)	2040/1220
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	-	65,8
Geschwindigkeit	(km/h)	5,6
Frisch-/Schmutzwassertank	(l)	55/55
Spannung	(V)	24
Aufnahmeleistung	(W)	1330
Anpressdruck	(kg)	26
Bürstengeschwindigkeit	(U/min.)	570
Bürsten-Größe	(mm)	2 x zyl./305
Abmessungen L x B x H	(mm)	1250 x 570 x 1090
Gewicht, einsatzbereit	(kg)	257

- Flächenleistung bis zu 2040 m² pro Stunde
- Besonders leise Maschine – der außergewöhnlich niedrige Geräuschpegel ermöglicht den Betrieb auch in Bereichen, in denen es auf Ruhe ankommt (z.B. Krankenhäuser und Altenheime)
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks durch einen separaten Ablassschlauch
- Drehbar gelagerte Absaugleiste für optimal trockene Böden

Lieferumfang	
Sauglippen-Set, Gummi 30"	909 6860 000
Einbauladegerät-Kit 24 V-13 A, 2 x Batterie 12V 105 Ah, Bürste	

Produktvorteile	
OneTouch™-Steuerung	Bedienerfreundlichkeit durch OneTouch™-Steuerung und werkzeugloser Austausch der Gummilippen und der Absaugleiste
HACCP-konform	2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks (entspricht dem HACCP Konzept) – sehr leicht zum Befüllen und Entleeren
Optional Ecoflex™	Das optionale Ecoflex™ System bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch ohne Kompromisse an der Sauberkeit
Ecoflex™	Ecoflex™ ermöglicht bis zu 50% Wasserreduzierung