

• **Humidificateur vapeur à résistances série SKE4-60 M**



- 60 kg/h de vapeur d'eau
- Les résistances INCOLOY se déforment avec les variations de température pour que le calcaire retombe dans le réservoir et ainsi ne s'accroche pas aux résistances.
- Maintenance rapide, sans consommable
- Régulation proportionnelle instantanée de 8 à 100 % par triacs
- Commande depuis un signal externe : 0-10 V
- Régulateur incorporé pour la sonde d'hygrométrie SHC80 (en option)
- Écran alphanumérique en façade pour toutes les indications de fonctionnement utile.
- Double compartiment : un compartiment vapeur et un compartiment électrique séparés
- Vidange d'eau tiède à 60°C maxi grâce au système de refroidissement intégré
- Pictogrammes lumineux et écran digital en façade
- Fonctionne à l'eau de ville ou eau adoucie
- Équipé d'une cuve INOX anticorrosion accessible et facilement démontable
- Contact pour commande à distance
- Report de défaut par contact sec
- Gestion automatique du calcaire et de la mousse - Pompe de vidange de série
- Hauteur : 813 mm, Largeur : 845 mm, Profondeur : 384 mm
- 400 V / 3 Ph / 50Hz – 44 kW
- Livré avec **2 rampes INOX de diffusion de la vapeur** Ø 55 mm, Lg : 450, 650, 900, 1400 mm
- Livré avec **1 collecteur 1 x Ø 76 mm en 2 x Ø 55 mm**
- Livré avec **1 mètre** de tuyau diam. 76 mm